



CONTRAMARCO ESTÁNDAR				PANEL PUERTA*	
LUZ DE PASO L x H	MEDIDA TOTAL C x H1	A	B	LP	HP
600 x 2020/2100	1315 x 2110/2190	650	625	625	2030/2110
650 x 2020/2100	1465 x 2110/2190	700	725	675	2030/2110
700 x 2020/2100	1515 x 2110/2190	750	725	725	2030/2110
750 x 2020/2100	1665 x 2110/2190	800	825	775	2030/2110
800 x 2020/2100	1715 x 2110/2190	850	825	825	2030/2110
850 x 2020/2100	1865 x 2110/2190	900	925	875	2030/2110
900 x 2020/2100	1915 x 2110/2190	950	925	925	2030/2110
950 x 2020/2100	2065 x 2110/2190	1000	1025	975	2030/2110
1000 x 2020/2100	2115 x 2110/2190	1050	1025	1025	2030/2110

ESPESOR DISPONIBLE	Pared Acabada= PA	Ladrillo= LA	Asiento Interior= AI
90		60	54
108		80	72
125		100	89
150		120	114

medidas expresadas en mm.

MEDIDAS ESPECIALES	NOTAS	ACCESORIOS APLICABLES
<p>También hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600 a 1200 mm y en altura de 500 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm). Sideral hasta 1500 mm de longitud y 2900 mm de altura, solo para esp.125/150 con medidas totales y asientos interiores que difieren de los indicados en la tabla.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Si el contramarco tiene un asiento interior de 54 mm se le debe aplicar un panel puerta de 40 mm de espesor máximo (incluidas las molduras de las vidrieras) ▶ La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido. ▶ El contramarco ECLISSE puede alojar cualquier panel puerta corredera estándar del mercado. * Las medidas se refieren a paneles puerta de madera. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ECLISSE BIAS® ▶ ECLISSE BIAS®DS ▶ ECLISSE Push&Pull C ▶ Cierre automático ▶ Motorización ▶ Perfil Security