

Miniamoladora angular

GA5030R

720 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹

Herramienta compacta con función anti-restart para cortar y rectificar

Miniamoladora angular con función anti-restart para aplicaciones exigentes. Motor de 720 W y disco de 125 mm. La construcción del canal de laberinto protege el inducido y la bobina de campo de las impurezas del aire de refrigeración.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	720 W
Velocidad sin carga	11000 min ⁻¹
Máx. Profundidad de corte	35 mm
Rosca del eje	M14
Diámetro del disco	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	96 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	88 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	1,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	266 x 140 x 108 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Equilibrada ergonómicamente para facilitar su manejo
- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales
- El arranque suave minimiza el choque de arranque y hace que la herramienta arranque suavemente
- La construcción de laberinto sella y protege el engranaje de transmisión y los cojinetes de la contaminación para prolongar la vida útil de la herramienta.

Código EAN 0088381808552

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

123099-9

Protector de disco 125 mm



153489-2

Empuñadura completa 125 mm



782423-1

Llave de pivotes 35



A-80933

Disco de desbarbe 125 x 6 mm,



199710-5

Protector de disco 125 mm



Accesorios opcionales

122911-0

Protector de disco 115 mm



123099-9

Protector de disco 125 mm



123145-8

Protector de disco sin herramientas,



162258-0

Empuñadura auxiliar



195354-9

Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm



197610-3

Llave de tuerca 35



224415-9

Arandela centradora



821550-0

Maletín Makpac (2)



OTROS

Despiece

