

Lijadora rotorbital XGT®

BO001CG

40Vmax • 125 mm

Lijadora rotorbital XGT® con sistema de aspiración.

Lijadora rotorbital XGT® de 125 mm 40Vmax con un diámetro de órbita de 5 mm para un lijado rápido y eficaz. Con XPT y AWS es ideal para condiciones de trabajo variables. La batería conectada al conector hace que la herramienta sea ligera y fácil de manejar. La lijadora dispone de cambio de fijación sin herramientas con cierre de velcro.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Órbitas por minuto	6000 - 10000 min ⁻¹
Preparado para AWS	✓
Diámetro de la almohadilla de lijado	125 mm
Diámetro de plato de lija	125 mm
Diámetro de la órbita de lijado	5 mm
Nivel de presión sonora (L _{pA})	78 dB(A)
Peso neto del producto	0,92 kg
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	1,7 - 2,9 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	234 x 123 x 96 mm
Nivel de vibración, placa metálica de lijado	3,2 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K),	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

122G32-0

Bolsa para polvo



OTROS

Despiece

