

Lijadora orbital XGT®

BO007CGZ

40Vmax • 93 x 185 mm

Lijadora orbital XGT® con sistema de aspiración integrado

Lijadora orbital de acabado XGT® de 93 x 185 mm 40Vmax con un diámetro de órbita de 2 mm para un acabado de lijado muy fino. Con XPT y AWS es ideal para condiciones de trabajo variables. La batería conectada al conector hace que la herramienta sea ligera y fácil de manejar. Cambio de fijación sin herramientas con cierre de velcro.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Órbitas por minuto	6000 - 12000 min ⁻¹
Preparado para AWS	✓
Dimensiones del plato de lijado.	93 x 185 mm
Dimensiones de la hoja de lija	93 x 228 mm
Diámetro de la órbita de lijado	2 mm
Nivel de presión sonora (L _{pA})	77 dB(A)
Peso neto del producto	1,1 kg
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	1,9 - 3,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	263 x 92 x 106 mm
Nivel de vibración, placa metálica de lijado	3,1 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K),	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Código EAN 0197050007797

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

122G32-0		194679-8	
Bolsa para polvo		Brazaletes	
D-78841		D-78885	
Lija de malla 93 x 185 mm, A120		Protector de base 93 x 185 mm	

BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

1914H3-6	
Adaptador de batería XGT	

OTROS

Despiece	
----------	---