

Atornillador de impacto XGT®

TD004G

40Vmax • 230 Nm

Atornillador de impacto alimentado por una batería de iones de litio XGT® de 40Vmax.

Atornillador de impacto sin escobillas de alto rendimiento diseñado para ofrecer precisión y potencia. Para rendir al máximo en tareas de apriete continuas y de gran exigencia, esta herramienta ofrece resultados uniformes incluso en los entornos más exigentes.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	40 V
Tensión XGT	✓
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	0 - 1200 / 2100 / 3000 / 3900 min ⁻¹
Máx. par de apriete atornillador impacto	60 / 130 / 210 / 230 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M5 - M20
Capacidad del tornillo	M4 - M8
Capacidad de apriete Perno de alta resistencia a la tracción	M5 - M14
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1900 / 3100 / 3600 / 3900 min ⁻¹
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	108 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	100 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Selección electrónica de potencia de impacto en 4 etapas para mayor versatilidad
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- La luz LED integrada ilumina el área de trabajo
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.



PRODUCTOS RELACIONADOS

 OTROS

Despiece

