

Llave de impacto XGT®

TW005GZ

40Vmax • 1/2" • 350 Nm • 0 –
3.200 min⁻¹

Llave de impacto con motor BL sin escobillas,
extracompacta y eficiente con cuatro ajustes de potencia

Llave de impacto potente y extracompacta de 144 mm de longitud y 1/2". Su reducido tamaño y peso hacen que esta herramienta sea fácil de usar, a la vez que ofrece un par de apriete máximo de 350 Nm. Cuatro ajustes de potencia. 2 LEDs con funciones de pre-brillo y post-brillo. Sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Velocidad sin carga	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Máx. par de apriete atornillador impacto	100 / 160 / 210 / 350 Nm
Par de desapriete	630 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M10 - M20
Capacidad de apriete Perno de alta resistencia a la tracción	M10 - M16
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Inserción cuadradillo	1/2 "
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	110 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{PA})	102 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Selección electrónica de potencia de impacto en 4 etapas para mayor versatilidad
- 3 modos de tiempo de reacción para la parada automática disponibles tanto en modo de rotación hacia delante como hacia atrás
- Rotación inversa Modo de parada automática se detiene después de que el perno / tuerca aflojado lo suficiente
- Luces LED dobles con funciones de preiluminación y posiluminación para una mejor iluminación y un trabajo más preciso
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381727020

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

346317-0

Gancho para cinturón



Accesorios opcionales

346317-0

Gancho para cinturón



OTROS

Despiece

