

Martillo ligero XGT®

HR001GZ

40Vmax • SDS-Plus • 28 mm • 2,8 J

Martillo ligero de tres modos con arranque de extracción de polvo a distancia para profesionales

Una herramienta eficiente para brocas para SDS-PLUS con Baterías XGT® proporcionan un alto voltaje. para taladrado de impacto y sin tensión y astillado. Rango de velocidad de 0 - 980 min⁻¹. Energía de impacto de 2,8 J, máx. Capacidad de 28 mm en hormigón. sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 980 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 5000 min ⁻¹
Max. Diámetro de perforación en hormigón	28 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	6 - 20 mm
Diámetro de perforación con broca TCT	54 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	32 mm
Energía de impacto	2,8 J
Adaptado para brocas SDS-PLUS	✓

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381892766

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

331886-4		126882-3	
Tope de profundidad		Asa lateral	
195173-3		443122-7	
Tapa de polvo		Paño de limpieza	

Accesorios opcionales

126882-3		191E54-9	
Asa lateral		Sistema de recogida de polvo DX12	
195173-3		331886-4	
Tapa de polvo		Tope de profundidad	
443122-7		821552-6	
Paño de limpieza		Maletín Makpac (4)	
835C84-5			
Plástico interior (4)			

OTROS

Despiece 