

Miniamoladora angular 125mm 1.900W AFT Variable GA5090X01

1 900 W • 125 mm • 2.800 - 11.500 min⁻¹

Herramienta eficaz para cortar y rectificar. Interruptor deslizante.

Miniamoladora angular compacta de 1.900 W con disco de 125 mm para aplicaciones exigentes. La tecnología SJS II ayuda a evitar que el motor se queme y a mejorar la eficacia, seguridad y durabilidad de la herramienta. La tecnología SJS II se basa en el sistema existente con la adición de arranque suave electrónico.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1900 W
Potencia máxima de salida	2100 W
Velocidad sin carga	2800 - 11500 min ⁻¹
Máx. Profundidad de corte	31 mm
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Diámetro del disco	125 mm
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	101 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	93 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	2,6 - 3,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	326 x 140 x 123 mm
Nivel de vibración, lijado con disco	2,8 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- Super Joint System II desarrollado para una absorción eficaz de las vibraciones

Código EAN 0088381768351

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

162258-0
Empuñadura auxiliar



199710-5
Protector de disco 125 mm



A-80656
Disco abrasivo 125 x 6 mm



Accesorios opcionales

141P46-4
Protector 125 mm



194514-0
Empuñadura 115 - 150 mm, AVT



OTROS

Despiece

