

Sierra circular

HS0600

2.000 W • 4.300 min⁻¹ • 270 mm

Sierra circular eficiente y de alta capacidad.

Una eficiente y robusta sierra circular de alta capacidad con un motor de 2.000 W y velocidad de 4.300 min⁻¹ diseñada para uso profesional. Compatible con disco de 270 mm de diámetro que alcanza una elevada profundidad de corte máxima de 101 mm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	2000 W
Velocidad sin carga	4300 min ⁻¹
Max. Profundidad de corte a 90°	101 mm
Max. Profundidad de corte a 45°	71 mm
Max. Profundidad de corte a 50°	63 mm
Diámetro de la cuchilla	270 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	30 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	97 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	6,9 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	418 x 273 x 324 mm
Tensión nominal de la batería	40 V

BENEFICIOS DE USUARIO

- El mango de agarre suave proporciona mayor comodidad en el trabajo
- Los componentes de magnesio crean sierras ligeras, bien equilibradas y resistentes en la obra
- Escobillas accesibles desde el exterior para facilitar el mantenimiento
- Ajustes rápidos con una sola mano mediante palancas de gran tamaño recubiertas de goma

Código EAN 0088381836029

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

164367-1

Guía paralela.



198263-1

Juego de boquillas para polvo



783204-6

Llave hexagonal 6 mm



B-32172

Disco sierra circular , Makparace



Accesorios opcionales

164367-1

Guía paralela.



194367-7

Guía de rail, 3 000 mm



194368-5

Guía de carril 1400mm



194385-5

Set de mordazas



194925-9

Guía de rail, 1 900 mm



196664-7

Set de guías de biselado



198570-2

Adaptador de carril guía



199140-0

Guía de carril, 1.000 mm



199826-6

Pinzas de sujeción, 2 uds



783204-6

Llave hexagonal 6 mm



B-12859

Hoja de sierra circular, estándar



B-32172

Disco sierra circular , Makparace



OTROS

Despiece

