

Sierra de sable XGT®

JR002GZ

40Vmax • 0 – 3.000 min⁻¹ • 32 mm

Eficiente sierra de sable XGT® sin escobillas. Avance pendular.

Una eficiente sierra de sable XGT® sin escobillas para el corte sin chispas de metal y trabajos de demolición para uso profesional. Longitud de carrera de 32 mm y velocidad de carrera de 0 - 3 000 min⁻¹ con control continuo desde el interruptor. Fijación rápida de la hoja de sierra.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Golpes por minuto (SPM)	0 - 3000 min ⁻¹
Longitud de la carrera	32 mm
Máx. Capacidad de corte en madera (90°)	255 mm
Max. Capacidad de corte en tubo de acero	130 mm
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	98 dB(A)
Peso neto del producto	3,9 kg
Nivel de presión sonora (L _{pA})	87 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	4,6 - 5,8 kg
Nivel de vibración, corte de tableros	8,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K),	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Cambio de cuchillas y ajuste de zapatas sin herramientas
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Gancho colgante ancho, por ejemplo para andamios
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381761550

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

B-05038 Sierra de sable 152 x 0,9 mm		B-05044 Sierra de sable 152 x 0,9 mm	
B-05153 Sierra de sable 203 x 1,0 mm			

Accesorios opcionales

194253-2 Hojas de sierra de sable 3 uds		821872-8 Maletín PVC	
---	---	--------------------------------	---

OTROS

Despiece 