

# Sierra de calar XGT®

## JV002GZ

40Vmax • 0 - 3.500 min<sup>-1</sup> • 26 mm

Sierra de calar con motor BL sin escobillas eficiente, con cambio de hoja sin herramientas.

Una potente sierra de calar con tecnología XGT® y control de velocidad constante para reducir la posibilidad de una caída de la velocidad de corte, proporcionando un excelente rendimiento de corte. La herramienta es fácil de manejar gracias a su diseño. La placa base proporciona una excelente estabilidad durante el corte con un mínimo bamboleo. Sin batería, sin cargador, sin maletín en equipo básico.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Tensión XGT                                    | ✓                          |
| Tensión nominal de la batería                  | 40 V                       |
| Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion                     |
| Golpes por minuto (SPM)                        | 0 - 3500 min <sup>-1</sup> |
| Longitud de la carrera                         | 26 mm                      |
| Máx. Rango de bisel (Izquierda)                | 0 - 45 °                   |
| Máx. Rango de bisel (Derecha)                  | 0 - 45 °                   |
| Capacidad aluminio                             | 20 mm                      |
| Máx. Capacidad de corte en madera (90°)        | 135 mm                     |
| Máx. Capacidad de corte en acero (90°)         | 10 mm                      |
| Acción orbital                                 | ✓                          |
| Freno eléctrico                                | ✓                          |
| Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )    | 96 dB(A)                   |
| Nivel de vibración, corte de chapa metálica    | 4,2 m/s <sup>2</sup>       |

**Código EAN 0197050002013**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



### BENEFICIOS DE USUARIO

- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- 3 configuraciones orbitales



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

|                                                 |                                                                                   |                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>122C71-6</b><br>Conector de polvo            |  | <b>413J99-0</b><br>Protector de cuchilla      |  |
| <b>415524-7</b><br>Placa antiastillamiento      |  | <b>783202-0</b><br>Llave hexagonal 4mm        |  |
| <b>A-85628</b><br>Sierra de calar 105 x 1,25 mm |  | <b>A-85737</b><br>Sierra de calar 75 x 0,9 mm |  |
| <b>A-85793</b><br>Sierra de calar 105 x 1,25 mm |  |                                               |                                                                                     |

## OTROS

Despiece

