

Fresadora de superficie

RP2303FC07

2 100 W • 12 mm

Potente fresadora para trabajos profesionales

Dispone de freno eléctrico para una máxima productividad y una mayor seguridad del operario. Rodamientos de bolas lineales para una acción de inmersión suave y un rendimiento superior. Ajuste rápido de la profundidad de inmersión con microcontrol junto con 3 topes de profundidad preestablecidos para mayor precisión.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	2100 W
Velocidad sin carga	9000 - 23000 min ⁻¹
Capacidad de inmersión	0 - 70 mm
Capacidad de pinza	12 mm
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	99 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	88 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	6,2 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	155 x 294 x 327 mm
Nivel de vibración, corte de ranuras en MDF	4,2 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de ranuras en MDF	1,5 m/s ²
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	32/37 mm
Dimensiones de la base	170 x 155 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales
- Combina potencia y precisión para las aplicaciones de trazado más exigentes
- Ajuste rápido de la profundidad de inmersión con microcontrol y 3 topes de profundidad preestablecidos para mayor precisión
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Rodamientos lineales de bolas para una acción de inmersión suave y un rendimiento superior

Código EAN 0088381782791

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

122850-4 Adaptador de aspiración		344364-5 Guía de plantilla 14,5 x 16 x 13 mm	
763801-4 Casquillo reductor 6 mm		763804-8 Casquillo reductor 8 mm	
781030-7 Llave fija 24 mm		821552-6 Maletín Makpac (4)	

OTROS

Despiece 