

Fresadora multifunción XGT®

RT001GZ14

40Vmax • 6 mm / 8 mm • 10.000 – 31.000 min⁻¹

Fresadora sin escobillas XGT® 40Vmax para carpintería.

Se puede utilizar para cortar ranuras o adornos en madera. El freno suave evita que el material de trabajo se dañe. Crea un espacio de trabajo libre de polvo. El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta al Aspirador compatible con Bluetooth.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Velocidad sin carga	10000 - 31000 min ⁻¹
Collet Capacity Imperial (Plunge)	0 - 1-3/8 "
Capacidad de inmersión	0 - 40 mm
Capacidad de inmersión con base de recorte	0 - 40 mm
Capacidad de inmersión con base	0 - 35 mm
Capacidad de pinza	6 / 8 mm
Preparado para AWS	✓
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	92 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	84 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	2,2 - 2,5 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	141 x 89 x 251 mm
Nivel de vibración, rotación sin carga	≤ 2,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Velocidad variable
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta a aspiradoras compatibles con Bluetooth
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga

Código EAN 0088381759762

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

195559-1

Boquilla para polvo



343577-5

Guía de plantilla 8 x 10 x 9,5 mm



763618-5

Casquillo cónico 8 mm



781011-1

Llave fija 22 mm



781039-9

Llave fija 13



Accesorios opcionales

122703-7

Guía de recorte



153489-2

Empuñadura completa 125 mm



194579-2

Adaptador de guía de carril



194733-8

Adaptador de aspiración Ø 32 / 37



195559-1

Boquilla para polvo



195564-8

Tope ajustable para base de



196093-4

Montaje de la base de



199201-6

Montaje de la base de inmersión

343577-5

Guía de plantilla 8 x 10 x 9,5 mm



344364-5

Guía de plantilla 14,5 x 16 x 13 mm



763618-5

Casquillo cónico 8 mm



781011-1

Llave fija 22 mm



781039-9

Llave fija 13



821552-6

Maletín Makpac (4)



D-30209

Estuche de fresas rectas, vástago 6



OTROS

Despiece

