

Clavadora de estructura XGT®

BN001GZ

40Vmax • 50 - 90 mm • 30 - 34 ° • 3,3 Ga

La clavadora de estructuras XGT® sirve incluso para las tareas de estructura más exigentes.

La clavadora de estructuras XGT® cuenta con resorte neumático, motor sin escobillas y compatibilidad XPT que ofrece un rendimiento fiable incluso en trabajos de estructura exigentes. La profundidad ajustable y el sistema anti-disparo en vacío garantizan precisión, mientras que la punta antideslizante aporta estabilidad para clavados en ángulo. Permite elegir entre modos de clavado simple o continuo. El LED integrado mejora la visibilidad. Herramienta sin batería ni cargador.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Forma de la cabeza del clavo	Recortada
Longitud del clavo	50 - 90 mm
Diámetro del clavo	2,9 - 3,3 mm
Calibre de atornillado	2,9 - 3,3 Ga
Capacidad del cargador de tornillos	51 - 58
Ángulo de revista	30 - 34 °
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	101 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	90 dB(A)
Peso neto del producto	4,6 kg
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	5,3 - 6,5 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	326 x 186 x 358 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Luz LED integrada con funciones de preiluminación y posiluminación para iluminar la zona de trabajo
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Código EAN 0197050013491

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

141X57-7

Gancho para DBN900/901

265D55-8

Tornillo M5x12

347C14-9

Gancho

783202-0

Llave hexagonal 4mm

821943-1

Maletín PVC



OTROS

Despiece

