

Soplador XGT®

UB001GZ

40Vmax • 64 m/s • 16 m³/min

Eficiente soplador BL sin escobillas para un uso exigente.

Soplador versátil y extremadamente eficiente para construcción y jardinería. Equipado con motor sin escobillas, en modo turbo, 17N max de potencia de soplado siempre disponible.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Velocidad sin carga	0 - 20000 / 23000 min ⁻¹
Max. Velocidad del aire	64 m/s
Fuerza de soplado	0 - 17 N
Volumen de aire	0 - 16 m³/min
Uso continuo XGT® 40Vmax / 5,0 Ah	15 / 8 min
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	94,1 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	83,7 dB(A)
Peso neto del producto	2,3 kg
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3,2 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	3,1 - 4,5 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	917 - 1017 x 167 x 297 mm
Nivel de vibración, funcionamiento sin carga	≤ 2,5 m/s²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Compacta y ligera para manejarla con una sola mano
- La fuerza máxima de soplado se puede obtener fácilmente apretando a fondo el gatillo (modo turbo)
- Botón de bloqueo accionable desde cualquier lado de la empuñadura para un funcionamiento continuo
- Gran potencia y menor fatiga del usuario
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381740906

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

183P97-1 Set de boquillas de extensión		183P98-9 Boquilla plana	
191P97-7 Cierre boquilla		197888-8 Tubo de extensión.	

Accesorios opcionales

166094-6 Arnés		183P97-1 Set de boquillas de extensión	
183P98-9 Boquilla plana		183R02-0 Boquilla larga	
191B03-8 Set de boquillas para canalones		191C15-7 Set de tubos adaptadores	
191J13-3 Tubo adaptador 71		191L96-5 Tubo adaptador	
191P97-7 Cierre boquilla		197888-8 Tubo de extensión.	
197889-6 Boquilla plana		412758-3 Boquilla telescópica.	

OTROS

Despiece

