Caratteristiche Tecniche - Caracteristiques Techniques
Technical Data - Technische Daten - Caracteristicas Tecnicas

	BS 540	BS 640	BS 740	BS 840	BS 940
Diametro volani mm. Diamètre des volants mm. Flywheels diameter mm. Roller Durchmesser mm. Diametro volantes mm.	540	640	740	840	940
Velocità volani g/min. Vitesse volants t/min Flywheel speeds r.p.m. Drehzahl U. min. R.p.m. volantes	900	830	690	580	530
Potenza motore HP (kW) Puissance de moteur CV (kW) Motor power HP (kW) Motorleistung PS (kW) Potencia motor HP (kW)	2 (1,5)	3 (2,2)	4 (3)	7,5 (5,5)	7,5 (5,5)
Altezza max di taglio mm. Hauteur max de coupe mm. Max. cutting height mm. Max.Schnitthöhe mm. Altura max. de corte mm.	350	400	450	540	560
Larghezza di taglio mm. Largeur de coupe mm. Cutting width mm. Schnittbreite mm. Ancho de corte mm.	520	620	720	820	910
Dimensioni del tavolo mm. Dimensions de la table mm. Table sizes mm. Tischgroße mm. Dimensiones de la mesa mm.	520x720	600x885	710x1000	820x1160	820x1245
Lunghezza del nastro mm. Longueur de la lame mm. Blade lenght mm. Blattlänge mm. Largo de la sierra mm.	min. 4200 max 4270	min. 4740 max 4810	min. 5340 max 5440	min. 6020 max 6120	min. 6620 max 6710
Bocca d'aspirazione Dust suction outlet Buses d'aspiration Absaugstutzen Bocas de aspiracion	2xØ120	2xØ120	2xØ120	2xØ140	2xØ140
Dimensioni d'ingombro mm. Encombrements mm. Overall dimensions mm. Platzbedarf mm. Dimensiones d'obstruccion mm.	870x620x1970	1050x620x2180	1180x720x2430	1410x820x2650	1550x920x2900
Dimensioni imballaggio mm. Dimensions emballage mm Packing dimensions mm. Verpackungdimensions mm. Medidas de embalaje mm.	900x700x2200	1000x700x2350	2450x750x1250	2650x750x1350	2900x750x1500
Peso netto kg. Poids net kg. Net weight kg. Netto Gewicht kg. Peso neto kg.	245	330	450	600	725

La ACM si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche a propria discrezione anche senza preavviso alla Spett. Clientela • La C.ie ACM se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes les modifications qu'elle jugera utiles ou necéssaires, sans changer leur caractéristiques essentielles • Messrs ACM have the right to modify their products without changing their main features • Die Firma ACM hat dass Recht, Jederzeit Ihre Produkte nach Belieben zu modifizieren, auch ohne den kunden au benachrichtigen • ACM se reserva en cualquier momento de aportar modificas a propria discrecion tambien sin avisar ns Estimados clientes.

ACM srl a socio unico
Via A. Einstein, 7 - 42017 Novellara (RE) - Italy
Tel. +39 0522 652259 / +39 0522 661284 - Fax +39 0522 653433
E-mail: **acm@acmitaly.com • www.acmitaly.com**

Dotazione di serie
Volani in ghisa ricoperti in gomma - Guidalame superiore e inferiore a cuscinetti - Nr. 2 bocche di aspirazione - Tavolo inclinabile 0-20° - Guida parallela - Indicatore tensione lama - Motore autofrenante - Sollevamento a cremagliera con protezione integrale della lama - Spazzola pulizia volano inferiore.

Accessori a richiesta
Guidalame a elementi in bronzo e ceramica - Squadretta goniometrica - Guida laterale scorrevole con squadretta goniometrica - Inclinazione tavolo a cremagliera (esclusa BS 540) - Volani pieni in ghisa (standard BS 540) - Tavolo aspirante con bocca di aspirazione supplementare sotto al piano .

Equipements standard
Volants fonte recouverts en caoutchouc - Roulements étanches - Guide lame supérieur et inférieur à roulements - Nr. 2 buses d'aspiration - Table inclinable 0-20°- Guide parallèle - Indicateur de tension de la lame - Moteur autofreinant - Soulevement guide lame à cremaillere avec protection intégrale de la lame - Frein electronique - Brosse de nettoyage du volant inférieur.

Optionals
Guide-lame avec éléments en bronze et céramique - Guide à onglets coulissant - Guide latéral coulissant avec guide à onglets - Système d'inclinaison de la table par crémaillère (exclu BS 540) - Volants pleins en fonte (standard BS 540) - Table d'aspiration avec bouche d'aspiration supplémentaire sous la table.

Standard equipments
Cast iron fly wheels, rubber covered - Top and bottom sawblade guide bearing system - Nr. 2 suction dust hoods - Tilting table 0-20° - Parallel guide - Blade tension indicator - Self-braking motor - Rack & pinion lifting system with integral blade protection - Cleaning brush on lower wheel

Optionals
Blade guide with bronze and ceramic elements - Sliding mitre fence - Sliding side guide with mitre fence - Rack table tilting (not available on BS 540) - Cast iron solid fly wheels (standard BS 540) - Suction table with additional dust suction outlet under the table

Standardausfuhrung
Schwungräder mit Gummibeschichtung - Obere und Untere sageblattführung mit Lager - Nr.2 Absaugstutzen - Anzeige der Sägeblattspannung - Kipptisch 0–20°echt - Parallelführung - Anzeige der Sägeblattspannung - Selbstbremsender Motor - Zahnstangenhubsystem mit integriertem Messerschutz - Reinigungsbürste für das untere Schwungrad.

Sonderzubehor
Sägeblattführung mit Bronze- und Keramikelementen - Winkelmesser - Verschiebbare Seitenführung mit Winkelmesser - Neigung des Rack-Tisches (ausgeschlossen BS 540) - Massive Schwungräder (standard BS 540) - Absaugtisch mit zusätzlichem Absaugmund unter der Tischplatte

Equipo standard
Volantes recubiertos de goma - Gujas hojas superior y inferior de cojinetes - nr. 2 bocas de aspiracion - Mesa inclinable 0-20° - Guía paralela - Indicator tension de la hoja - Motore autofrenante - Elevacion a cremallera con protección integral de la hoja - Cepillo de limpieza del volante inferior.

Acesorios bajo pedido
Guía de hoja superior con elementos de bronce y cerámica - Escuadra goniométrica - Guía lateral deslizante con escuadra goniométrica - Inclinación de la mesa mediante cremallera Disponible por(esclusa BS 540) - Volantes macizos (standard BS 540) - Mesa de succión con boca de succión adicional bajo la mesa .





BS

Sega a nastro
Band Saw
Scies á ruban
Bandsägemaschinen
Sierras de cinta

Standard

1
Guidalame a cuscinetti
Guide lame à roulements
Saw blade guide with bearing system
Sägeblattführung mit Lagersystem
Guia hojas de cojinetes

2
Sollevamento a cremagliera con protezione lama
Soulévement à cremaillere avec protection lame
Rack lifting system with blade protection
Zahnstangeabheung mit Blattschutz
Elevacion a cremallera con proteccion de la sierra

3
Indicatore di tensione lama
Indicateur tension lame
Blade tension indicator
Spannungszeiger des Blattes
Indicador tension sierra

4
Tavolo inclinabile 0-20° CE
Table inclinable 0-20° CE
Tilting table 0-20° CE
Verstellbartisch 0-20° CE
Mesa inclinable 0-20° CE

Optional

5
Guidalame a elementi in bronzo e ceramica
Guide-lame avec éléments en bronze et céramique
Blade guide with bronze and ceramic elements
Sägeblattführung mit Bronze- und Keramikelementen
Guia de hoja con elementos de bronce y cerámica

6-7
Squadretta goniometrica, Mod. 1 e Mod. 2
Equerre coulissante inclinable, Mod. 1 et Mod. 2
Orientable sliding mitre fence, size 1 and size 2
Bewegliche und verstellbarwikelmass auf dem Tisch
Type 1 und Type 2
Esquadra desplazable y orientable sobre la mesa,
Mod.1 y Mod.2

8*
Volani pieni in ghisa
Volants pleins-fonte
Cast iron solid flywheels
Vollen Schwüngrader in Güsseisen
Volantes de plato en fundición

9
Tagliatondi - Levigatore
Groupe à poncer et couper les cercles
Circular cutting and sanding device
Kreisschneide und Schleifeinrichtung
Grupo para lijar y cortar redondos

10
Ruote per trasporto
Roues pour transport
Wheels transport system - Mobility kit
Bewegungsräder
Ruedas para desplazamiento

*optional Mod. 640 - 740 - 840 - 940



Seghe a nastro in acciaio carenate
Scies á ruban en acier - Steel band-saws
Bandsägemaschinen in Stahlausführung gehause
Sierras de cinta en acero carenadas

















