

# Sierra de calar 650W JV0600K

Con carcasa monoblock, más robusta.



## Código EAN

0088381620307

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia	650 W
Carreras por minuto	500 - 3.100 cpm
Longitud de carrera	23 mm
Máx. capacidad en madera 90	90 mm
Máx. capacidad en metal 90	10 mm
Máx. capacidad en aluminio 90	20 mm
Peso según EPTA	2,4 Kg
Longitud del cable	2,5 m
Dimensiones. LxAnxAI	236 x 77 x 199 mm
Posiciones pendulares	3
Velocidad variable (dial)	✓
Empuñadura antideslizante	✓
Base de aluminio	✓
Conectable a un aspirador	✓
Cambio rápido de la hoja	✓
Inserción universal	✓
Emisión de vibración	10,50 m/seg <sup>2</sup>
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg <sup>2</sup>

## BENEFICIOS DEL USUARIO

- Caladora para ocupar una posición intermedia en nuestra gama de caladoras, con 650 W de potencia sin perder maniobrabilidad.
- Carcasa portaengranajes con recubrimiento en aluminio proporciona mayor robustez e incrementa la sujeción entre la base y la máquina.
- El diseño se crea a partir de nuestra gama profesional 4350FCT, con el asa cerrada.
- Corriente forzada de aire sobre la zona de trabajo, para un corte más limpio.
- Uso de hojas de sierra con inserción universal.
- Regulador electrónico de la velocidad.
- Sistema pendular en 4 posiciones.
- Eje cuadrado, evita que este se retuerza en los cortes curvos, proporciona mayor precisión.



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## EQUIPO BÁSICO

783201-2

Llave allen 3mm



824998-5

Maletín pvc



A-85628

Sierra de calar B-10



## ACCESORIOS

192349-3

Adaptador Ext 25mm. Int 20m - Ext



192732-4

Guía paralela + circular



417852-6

Protector de base



## Soporte

Manual de usuarios:



Etiqueta:

